

SORTÝROVACÍ DRAPÁK MB-G900 S4



TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	tun	12 - 18
Hmotnost	tun	0,78
Kapacita (zavřené drápy)	m³	0,43
Rotace	Stupňů	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	bar	160 - 220
Průtok oleje (pro rotaci)	l/min	25 - 35
Tlak oleje (otevření - zavření)	bar	300 - 350
Průtok oleje (otevření - zavření)	l/min	60 - 70
Rozměr A	mm	1826
Rozměr B	mm	1210
Rozměr C	mm	540
Rozměr D	mm	1410
Rozměr E	mm	1000
Rozměr F	mm	740
Rozměr G	mm	930

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Multifunkční čepele	Kryty na uzavření drapáku
Ozubené boční desky	Sada pro vylepšení vnitřního úchopu
Gumové zvedací profily	Příslušenství ozubené boční profily
Sada ke zvýšení rotační síly	Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v
Remote power control system	Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice



Silniční práce



Lomy



Doly



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Městská staveniště



Údržba zeleně a zemědělských ploch



Údržba lesních ploch

