




TŘÍDICÍ ROTOROVÁ LŽÍCE MB-HDS407



A



B

TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo

tun

3,5 - 5,5



Doporučený rypadlo-nakladač

tun

6 - 9*

Hmotnost

tun

0,28

Kapacita

m³

0.14

Tlak

bar

200 - 220

Zpětný tlak

bar

< 20

Průtok oleje**

l/min

25 - 35

Rozměr A

mm

765

Rozměr B

mm

840

Rozměr C

mm

760

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Minimální hodnota hydraulického průtoku musí být dosažena současně s požadovaným provozním tlakem.

SADA ROTORŮ

SADA

VELIKOST*

TYP ZPRACOVÁNÍ



RQ15 Sada pro třídění

15 mm

Třídění vlhké/ suché zeminy
Provzdušnění terénu



RM Sada pro drcení

Zpracování uhlí
Provzdušnění terénu
Provzdušnění kompostu
Zpracování skla
Zpracování sádrokartonu



RQ8 Sada pro třídění

8 mm

Třídění vlhké/ suché zeminy
Provzdušnění terénu

* Rotor v uzavřené pozici.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Držák na rotorys

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Silniční práce



Tunely



Uzavřená prostředí



Kanalizace



Recyklace



Výkopové a zemní práce



Městská staveniště



Slévárny



Údržba zeleně a zemědělských ploch