



DEMOLIČNÍ NŮŽKY MB-P380



TECHNICKÉ VLASTNOSTI

	Doporučené rypadlo	tun	3 - 6,5
	Doporučený rypadlo-nakladač	tun	5 - 7*
	Doporučený smykem řízený nakladač**	tun	3 - 5
	Hmotnost	tun	0,38
	Otáčky/Min (minimální - maximální)	rpm	20 - 25
	Rotace	Stupňů	360°
	Tlak oleje (pro rotaci)	bar	160 - 200
	Průtok oleje (pro rotaci)	l/min	20 - 25
	Tlak oleje (otevření - zavření)	bar	200 - 300
	Průtok oleje (otevření - zavření)	l/min	40 - 70
	Rypná síla F1	tun	32
	Drtící síla na čelisti F2	tun	87
	Maximální průměr armatury	mm	25
	Rozměr A	mm	1180
	Rozměr B	mm	330
	Rozměr C	mm	810
	Rozměr D	mm	85
	Rozměr E	mm	500
	Rozměr G	mm	145

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

** Viz norma o zatížení a převracení UNI ISO 14397 - 1: 2008.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sada pro sekundární drcení

Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice

