



DEMOLIČNÍ NŮŽKY

MB-PT1150



TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo	tun	12 - 19
Hmotnost konstrukce	tun	0.845
Otáčky/Min (minimální - maximální)	rpm	20 - 25
Rotace	Stupňů	360°
Tlak oleje (pro rotaci)	bar	180-220
Průtok oleje (pro rotaci)	l/min	30-40
Tlak oleje (otevření - zavření)	bar	250-350
Průtok oleje (otevření - zavření)	l/min	70-100

SADA ČELISTÍ



Sada pro primární drcení



Sada pro sekundární drcení



Sada pro stříhání

Hmotnost sady	0.27 ton	0.35 ton	0.26 ton
Celková hmotnost (včetně rámu nůžek)	1.12 ton	1.2 ton	1.11 ton
Rozměr A	1220 mm	1050 mm	1010 mm
Rozměr B	850 mm	850 mm	850 mm
Rozměr C	1650 mm	1590 mm	1660 mm
Rozměr D	270 mm	380 mm	210 mm
Rozměr E	640 mm	530 mm	315 mm
Rozměr H	635 mm	585 mm	485 mm
Rypná síla F1	65 ton	65 ton	75 ton
Drtící síla na čelisti F2	165 ton	165 ton	180 ton
Maximální průměr armatury	40 mm	40 mm	-

VOLITELNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice