




DEMOLIČNÍ NŮŽKY MB-PT650



TECHNICKÉ VLASTNOSTI



Doporučené rypadlo

tun

6,5 - 13



Doporučený rypadlo-nakladač

tun

6 - 10*

Hmotnost konstrukce

tun

0.49

Otáčky/Min (minimální - maximální)

rpm

20 - 25

Rotace

Stupňů

360°

Tlak oleje (pro rotaci)

bar

160 - 200

Průtok oleje (pro rotaci)

l/min

25 - 35

Tlak oleje (otevření - zavření)

bar

200 - 350

Průtok oleje (otevření - zavření)

l/min

70 - 100

* Instalace pouze na zadní rameno rypadlo-nakladače.

SADA ČELISTÍ



Sada pro primární drcení



Sada pro sekundární drcení



Sada pro stříhání

	Sada pro primární drcení	Sada pro sekundární drcení	Sada pro stříhání
Hmotnost	0.18 ton	0.19 ton	0.19 ton
Celková hmotnost (včetně rámu nůžek)	0.68 ton	0.69 ton	0.69 ton
Rozměr A	1045 mm	860 mm	850 mm
Rozměr B	710 mm	710 mm	710 mm
Rozměr C	1425 mm	1465 mm	1440 mm
Rozměr D	220 mm	300 mm	185 mm
Rozměr E	565 mm	550 mm	300 mm
Rozměr H	535 mm	535 mm	420 mm
Rypná síla F1	35 ton	35 ton	50 ton
Drtící síla na čelisti F2	100 ton	100 ton	115 ton
Maximální průměr armatury	35 mm	35 mm	-

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Elektrická sada (pro funkci 2 okruhů) 12 v

Záruka 24 měsíců

OBLASTI POUŽITÍ



Demolice

