

Rozměry

KOLOVÉ DUMPERY

KOLOVÉ DUMPERY

			1001		1501		1601		2001		2001	
			Korba s vysokým vyklápěním	Úzké pneumatiky	Korba s vysokým vyklápěním	Otočná korba	Korba s vysokým vyklápěním	Otočná korba	Korba s předním vyklápěním	Otočná korba	Samonakládací zařízení	Nízká korba
OBECE			JEDNOTKA									
A	Celková délka	mm	3 080		3 300	3 220	3 300	3 220	3 310	3 420	3 530	3 420
B	Rozvor kol	mm	1 500		1 650	1 700	1 650	1 700		1 800	1 800	
C	Přesah zadní části vč. tažného zařízení	mm	810		810		810			880	880	
D	Otočný bod korby pro vysoké vyklápění	mm	740/1 825		820/1 885	–	820/1 885	–		–	–	
E	Výsypná vzdálenost	mm	510		400	280	400	280	370	350	–	
F	Šířka stroje	mm	1 180	990	1 305		1 305			1 485	1 485	
G	Šířka korby	mm	1 130	990	1 200	1 260	1 200	1 260	1 300	1 470	1 470	
H	Celková výška ROPS	mm	2 580		2 550		2 550			2 650	2 650	
I	Výška rámu ROPS sklopeného	mm	1 850		1 960		1 960			1 850	1 850	
J	Výška kabiny	mm	–		–		–			–	–	
K	Výška korby hrana pro vysypání sklopená	mm	465/1 560	465/1 140	370/1 450	680	370/1 450	680	360	1 090	1 090	–
L	Výška korby vyklopené	mm	1 770/ 2 860	1 770/ 2 440	1 895/ 2 975	2 250	1 895/ 2 975	2 250	1 970	3 000	3 000	2 550
M	Výška korby sklopené	mm	1 230		1 345	1 300	1 345	1 300	1 345	1 400	1 400	
N	Výsypná vzdálenost boční	mm	–		–	100	–	100	–	180	180	
O	Světlná výška	mm	270		260		260			380	380	

KOLOVÉ DUMPERY

KOLOVÉ DUMPERY

			3001			4001	DW50	DW60		DW90	DW90	DW100
			Otočná korba	Korba s předním vyklápěním	Korba na asfalt	Otočná korba	Otočná korba	Otočná korba	Korba s předním vyklápěním	Otočná korba	Korba s předním vyklápěním	Korba s předním vyklápěním
OBECE			JEDNOTKA									
A	Celková délka	mm	4 140	3 980	4 140	4 200	4 495	4 935 (4 770)	4 575	5 185	4 760	4 760
B	Rozvor kol	mm	1 960			1 960	2 140	2 485		2 700	2 700	2 700
C	Přesah zadní části vč. tažného zařízení	mm	1 160			1 215	1 230	1 290		1 290	1 290	1 290
D	Otočný bod korby pro vysoké vyklápění	mm	–			–	–	–		–	–	–
E	Výsypná vzdálenost	mm	600	577	600	600	630	505 (490)	610	480	555	555
F	Šířka stroje	mm	1 785			1 795	1 915	2 250		2 465	2 465	2 465
G	Šířka korby	mm	1 775	1 860	1 775	1 740	1 910	2 090	2 330	2 275	2 495	2 490
H	Celková výška ROPS	mm	2 670			2 700	2 815	3 110		3 355	3 165	3 355
I	Výška rámu ROPS sklopeného	mm	1 870			1 930	2 030	2 300		2 545	2 355	2 545
J	Výška kabiny	mm	2 610		–	–	–	2 998		3 245	3 055	3 245
K	Výška korby hrana pro vysypání sklopená	mm	1 020	260	1 020	1 030	1 160	1 080/1 175"	460	1 170	495	495
L	Výška korby vyklopené	mm	3 125	2 220		3 200	3 620	3 525	2 490	3 865	2 755	2 765
M	Výška korby sklopené	mm	1 475			1 500	1 790	1 905	1 815	2 120	1 950	2 040
N	Výsypná vzdálenost boční	mm	245	–	245	270	260	115/100"	–	190	–	–
O	Světlná výška	mm	280			300	370	369		406	406	406

* U otočné korby 3 m ** provedení Power

